Your Vision, Our Future

2011年1月下旬発売予定

スタイリッシュに機能充実
5倍ワイドズーム、HDムービー&大画面モニター搭載

シルバー

ブルー

ライトピンク

有効画素数	光学ズーム	広角	液晶サイズ
1400万画素	5倍	26mm[*1]	3.0型

ハイビジョンムービー

薄型コンパクトでワイド&ズームを実現

1400万画素&光学5倍ワイドズーム搭載

スリムなボディーに光学5倍ズームを搭載。広角ワイド26mm[*1]からの高倍率5倍ズームで、集合写真からクローズアップまでこれ1台で撮影できます。さらに、ぶれ軽減機能がズーム撮影時に発生しやすい手ぶれを抑えます。

1倍 ▶▶▶ 被写体に寄れる5倍

多機能コンパクトをオシャレに持ち歩く

スタイリッシュ&スリムなメタルボディー

メタル外装仕上げのエレガンス&スタイリッシュボディー。薄さわずか17.4mm（最薄部）のスリムなボディーが、上質な美しさを際立たせます。胸ポケットに入り、厚さを感じさせないコンパクトボディーに、初心者でも使いやすい充実のオート機能を搭載して、あなたの生活を優雅に彩ります。

17.4mm

96mm

フォトもムービーも大画面で楽しめる！

マジックフィルター&ハイビジョンムービー

歪んだ構図が不思議な「フィッシュアイ」など、7種類のマジックフィルターを搭載。また、ダイナミックな高画質ハイビジョンムービーも、ボタンひとつで簡単に撮影がスタートできます。

通常モード

マジックフィルター フィッシュアイ

*1 35mmカメラ換算。　※写真は、効果や機能を説明するためのイメージです。

OLYMPUS VG-140

シルバー	JAN:4545350-033880	オープン価格
ブルー	JAN:4545350-033910	オープン価格
ライトピンク	JAN:4545350-033903	オープン価格

- カメラを向けるだけで最適な撮影モードをカメラが自動設定する**iAUTO**搭載
- 新たに「クリスタル」を追加して、さらに楽しく遊べる7種類の**マジックフィルター**
- 撮影時も再生時も楽しめる**3.0型大画面液晶モニター**搭載
- **顔検出AF**に加えて、動く被写体も自動でピントを合わせる**自動追尾AF**
- パソコンにつないで撮影データを保存しながら充電できる**USBバッテリー充電機能**

主な仕様

項目		仕様
カメラ部有効画素数		1400万画素
撮像素子		1/2.3型CCD
レンズ	構成	5群7枚
	焦点距離(35mmカメラ換算)	4.7mm～23.5mm(26mm～130mm)
	開放F値	W2.8～T6.5
	光学ズーム倍率	5倍
	デジタルズーム(静止画)	4倍
	撮影範囲(レンズ先端より)	通常:W0.6m～∞、T1.0m～∞ マクロ:W0.2m～∞、T0.6m～∞ (スーパーマクロ:0.07m～∞)
記録	静止画記録方式	JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching Ⅲ
	静止画記録画素数	14M(4288×3216)、8M(3264×2448)、5M(2560×1920)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、1M(1280×960)、VGA(640×480)、16:9(1920×1080)
	動画記録方式	AVI Motion JPEG
	動画記録画素数	720P ファイン/ノーマル、VGA (640×480)ファイン/ノーマル、QVGA (320×240)ファイン/ノーマル
	動画音声記録方式	WAVEフォーマット準拠
	内蔵メモリー	49MB*1
	対応記録メディア	SD/SDHCカード(市販)*2 (～32GB)
液晶モニター	サイズ・種類/ドット数	3.0型TFTカラー液晶/23万ドット
感度(標準出力感度)		AUTO/固定 (80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600)
フォーカス	オートフォーカス方式	CCDコントラスト検出方式:顔検出・iESP/スポット/自動追尾
手ぶれ補正		ぶれ軽減機能
撮影モード		P(プログラムオート)、iAUTO、ぶれ軽減、マジックフィルター、パノラマ、SCENE(シーン)【ポートレート、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、ペット】
シャッタースピード		1/2～1/2000秒(夜景モード:最長4秒まで)
露出補正		±2.0EV、ステップ:1/3EV
測光方式		デジタルESP測光
ホワイトバランス		オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯
セルフタイマー		2秒 / 12秒
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	W:0.2m～4.9m(ISO800時) T:0.6m～2.1m(ISO800時)
	フラッシュモード	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止
インターフェース	パソコン	○
	プリンター	○
	テレビ	○
対応OS(USB接続時)		Windows XP(SP1) / Vista / 7、Mac OS X v10.3～10.6
電源	電池	LI-70B
	撮影可能枚数	約165枚(数値は平均値です。)
大きさ(CIPA準拠)	幅×高さ×奥行き	96mm×56.5mm×19.3mm
質量(CIPA準拠)		125g ※電池、カード含む
同梱品		ストラップ、USBケーブル、AVケーブル、本体内充電用ACアダプター(F-2AC)、リチウムイオン充電池(LI-70B)、ソフトウェアCD-ROM

*1 ユーザー使用領域　*2 動作確認済みのSDカード/SDHCカードについてはオリンパスイメージングホームページをご確認ください。
※HDMI出力は装備していません。

登録商標について

オリンパスエコプロダクツマーク

ECO-PRODUCTS

このマークは、オリンパスグループが地球環境保全のために、自社で設けた基準を満たした製品のみに与えられるマークです。

カタログ全般に関する注意事項

●オープン価格の価格は、販売店にお問い合わせください。●外観・仕様・価格は、改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●撮影・プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニター画面はイメージで、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●このカタログは2010年12月現在のものです。

「オリンパス パーソナル製品 ピックアップサービス、オンライン修理受付」のご案内

お客様の多様なご要望にお応えするため、引き取り修理 (ピックアップ) サービスや、インターネット上でオンライン修理の受付をご用意しております。詳しくはオリンパスイメージングホームページをご覧いただくか、オリンパスカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。＊オンラインでの受付はデジタルカメラおよびフィルムカメラが対象となります。
＊販売店様はピックアップサービスおよびオンライン修理受付サービスのご利用はできません。

製品に関するお問い合わせ

◆インターネットでの情報入手
[最新情報は、オリンパスイメージングホームページでご確認いただけます。]
オリンパスイメージングホームページ[http://olympus-imaging.jp/]

◆電話でのお問い合わせ (オリンパスカスタマーサポートセンター)
フリーダイヤル 0120-084215 携帯電話・PHSからは042-642-7499 Fax 042-642-7486
調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
※カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスイメージングホームページにて情報をご確認いただけます。

●ショールームのご案内
オリンパスプラザ(東京) 営業時間10:00～18:00 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 1-3-1 NBF小川町ビル Tel:03-3292-3403
オリンパスプラザ(大阪) 営業時間10:00～18:00 〒550-0011 大阪市西区阿波座1-6-1 MID西本町ビル Tel:06-6535-7911
※営業時間に関しましては、お電話またはオリンパスイメージングホームページにてご確認ください。

オリンパスデジタルカメラのご用命は

CA@VG140-1101-01 (U,T)

安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。